

Ficha Técnica



Modelo: Hueco 20 Rayado

USO		Ladrillo para techos y entrepisos aligerados		
MATERIAS PRIMAS Mezcla de arcillas. Caolín al 70%		Unidad	Especificación interna	Requisitos Normados: NTP 399.613 NTP 331.040 RNE. 070
CARACTERÍSTICAS				
PESO	Largo	kg	10 kg	
		mm	300.0	2% 294 Mín. 306 Máx.
	MEDIDAS: Ancho	mm	300.0	2% 294 Mín. 306 Máx.
	Alto	mm	200.0	3% 194 Mín. 206 Máx.
ABSORCIÓN DE AGUA		%	< 22.0	Máx. 22.0
ÁREA DE VACIOS		%	71- 75	-
ALABEO		mm	< 4.0	Máx. 4.0
DENSIDAD		g/cm3	1.90 - 2.10	-
EFLORESCENCIA		-	No presenta	No presenta
RESISTENCIA A LA FLEXO-TRACCIÓN		kg/cm2	> 2.0	Mín. 2.0
RENDIMIENTO		Und/m2	9.00	

- Geometría y acabado perfecto.
- Gran resistencia a la compresión.
- Respuesta antisísmica.
- Resistencia a las sales.
- Seguro al contacto por rozamiento.